





## INFORM 40 SQ FI U DOWN-UP 930

100091 9300 A-B

DISPONIBILE IN  
**ALU GRIGIO-NERO** 100091 9300 A-B  
**NERO-NERO** 100091 9300 B-B  
**BIANCO-NERO** 100091 9300 W-B



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
<b>AMBIENTE</b>	indoor
<b>IP</b>	Pavimento Piantana
<b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>	IP20
<b>PESO (KG)</b>	10
<b>ORIENTABILITÀ</b>	non regolabile
<b>INFORMAZIONI</b>	INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm <sup>2</sup> 2m + CEE 7/7 plug 2 control buttons : 1: UP ON/OFF + DIM 2: DOWN ON/OFF + DIM UGR ≤ 13
Informazioni elettriche	
<b>ELETTRICO</b>	220-240V / 50-60Hz
<b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>	I
<b>ALIMENTATORE</b>	YES
<b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>	con pulsante di controllo sull'apparecchio
<b>CLASSE ENERGETICA</b>	D
<b>CERTIFICATI</b>	EPD, LCA
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SORGENTE LUMINOSA</b>	DOWN: LED cluster 16,4W / CRI>90 / 3000K / 2614lm UP: LED cluster 45,5W / CRI>90 / 3000K / 7891lm
<b>TM-30</b>	Rf: 93 / Rg: 100
<b>SDMC</b>	SDCM3
<b>GRUPPO DI RISCHIO</b>	RG1
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>	DOWN: 2614lm // 16,4W // 160lm/W UP: 7891lm // 45,5W // 174lm/W
<b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b>	DOWN: 1540lm // 18,9W // 82lm/W UP: 7307lm // 52,3W // 140lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [100090\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## **INFORM 40 SQ FT U DOWN-UP 930**

100091 9300 A-B

Notes: