

OML50 - LED ARRAY D HO  
CORNER R2925 45° 940  
31088 9400

 [Auf der Website anzeigen](#)



|                            |                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Allgemeine Information     |                                                                      |
| ANWENDUNGSBEREICH          | innenbereich                                                         |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN    | IP20                                                                 |
| GEWICHT (KG)               | 0                                                                    |
| INFORMATION                | CLUSTER DOWN: 4014lm/m<br>INCL.LED POWER SUPPLY<br>CABLING 1 CIRCUIT |
| Elektrische Informationen  |                                                                      |
| ELEKTRISCH                 | 220-240V / 0 50-60Hz                                                 |
| KLASSE                     | I                                                                    |
| NETZGERÄT                  | YES                                                                  |
| ART DER DIMMUNG            | nicht dimmbar                                                        |
| ENERGIEKLASSE              | D                                                                    |
| ZERTIFIKATE                | EPD, RCM                                                             |
| Lichtquelle Info           |                                                                      |
| LIGHTSOURCE NAME           | LED                                                                  |
| LICHTQUELLE                | LED cluster 57,1W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 9251lm                 |
| TM-30                      | Rf: 90 / Rg: 101                                                     |
| SDCM                       | SDCM3                                                                |
| RISIKOGRUPPE               | RG1                                                                  |
| LM80                       | L80 > 60000                                                          |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | 9251lm // 57,1W // 162lm/W                                           |

Notes: