



OML50 - PRISMATIC LENS DU HE
2296mm 930

31644 9300 B

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 31644 9300 B

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	3.1
INFORMATION	INCL LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	EPD, RCM
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	DOWN: LED cluster 34,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5586lm UP: LED cluster 28,6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 4435lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L80 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	DOWN: 5586lm // 34,1W // 164lm/W UP: 4435lm // 28,6W // 155lm/W

Notes: