DELTALIGHT



# OML50 - PRISMATIC LENS DU HE 2296mm 930

**АРТИКУЛ** 31644 9300 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
**ЧЕРНЫЙ** 31644 9300 B

Веб страница продукта

| Общая информация | |
|---|---|
| **ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ** | внутреннее |
| **ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ** | IP20 |
| **ВЕС (КГ)** | 3.1 |
| **ИНФОРМАЦИЯ** | INCL.LED POWER SUPPLY<br>CABLING 1 CIRCUIT |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| **НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ** | 220-240V / 0\|50-60Hz |
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ** | I |
| **ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ** | YES |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | не диммированный |
| **КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ** | D |
| **СЕРТИФИКАТЫ** | EPD, RCM |

| Характеристики источника света | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА** | DOWN: LED cluster 34,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5586lm<br>UP: LED cluster 28,6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 4435lm |
| **TM-30 ЗНАЧЕНИЯ** | Rf: 92 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **ГРУППА РИСКА** | RG1 |
| **LM80** | L80 > 60000 |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА** | DOWN: 5586lm // 34,1W // 164lm/W<br>UP: 4435lm // 28,6W // 155lm/W |

Notes: