





FRAGMA S 93014 ADM DIM5

23612 9315 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 23612 9315 B

БЕЛЫЙ 23612 9315 W



 [Веб страница продукта](#)










|                                |                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация               |                                                                                |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                                                     |
| МОНТАЖ                         | рейка На рейке                                                                 |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                                                           |
| ВЕС (КГ)                       | 0.9                                                                            |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                 | 0° to 90° swiveling, 355° rotatable                                            |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | 4 x LENS SP-14°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC<br>3F MULTI ADAPTER |
| Электрические характеристики   |                                                                                |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ         | 220-240V / 50-60Hz                                                             |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | I                                                                              |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ         | YES                                                                            |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | диммированный по протоколу DALI                                                |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | E                                                                              |
| СЕРТИФИКАТЫ                    | CB, EAC, ENEC, RCM                                                             |
| Характеристики источника света |                                                                                |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                                            |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED cluster 10,4W / CRI>90 (R9: 64) / 3000K / 1180lm                           |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | Rf: 92 / Rg: 99                                                                |
| SDCM                           | SDCM3                                                                          |
| ГРУППА РИСКА                   | RG2                                                                            |
| LM80                           | L80 > 150000                                                                   |
| BEAMANGLE                      | 14°                                                                            |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 1180lm // 10,4W // 113lm/W                                                     |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 988lm // 12W // 83lm/W                                                         |
| Обязательные комплектующие     |                                                                                |
| TRACK 3F DIM                   |                                                                                |
| Опции                          |                                                                                |
| FRAGMA 2X2 BEAM LENS           |                                                                                |
| Аксессуары                     |                                                                                |
| FRAGMA 2X2 ACCESSORIES         |                                                                                |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23612\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

#### Светопреломляющие устройства

|                                                                                     |                                               |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>23613 0030</b> FRAGMA S BEAM LENS 26°      | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>23613 0060</b> FRAGMA S BEAM LENS 47°      | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>23613 0090</b> FRAGMA S SOFTENING LENS     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>23613 0140</b> FRAGMA S LINEAR SPREAD LENS | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>23613 0180</b> FRAGMA S WALLWASH LENS      | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>23613 0240 B</b> FRAGMA S HONEYCOMB B      | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>23613 0270 B</b> FRAGMA S RASTER B         | <input type="checkbox"/> |

СОВМЕСТИМЫЕ ТРЕКИ

| TRACK 3F DIM H  |                    |        |        | Варианты цвета корпуса                                                                |
|-----------------|--------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 200 14 410      | TRACK 3F DIM H 1m  | 1000 m | 1.6 kg |    |
| 200 14 420      | TRACK 3F DIM H 2m  | 2000 m | 3.2 kg |    |
| 200 14 430      | TRACK 3F DIM H 3m  | 3000 m | 4.8 kg |    |
| TRACK 3F DIM IN |                    |        |        | Варианты цвета корпуса                                                                |
| 200 13 410      | TRACK 3F DIM IN 1m | 1000 m | 1.2 kg |    |
| 200 13 420      | TRACK 3F DIM IN 2m | 2000 m | 2.4 kg |    |
| 200 13 430      | TRACK 3F DIM IN 3m | 3000 m | 3.5 kg |    |
| TRACK 3F DIM ON |                    |        |        | Варианты цвета корпуса                                                                |
| 200 12 410      | TRACK 3F DIM ON 1m | 1000 m | 1.1 kg |    |
| 200 12 420      | TRACK 3F DIM ON 2m | 2000 m | 2.1 kg |   |
| 200 12 430      | TRACK 3F DIM ON 3m | 3000 m | 3.1 kg |  |

Notes: