



## LOGIC LINEAR ON 440 94040 DIM5

### RIFERIMENTO PRODOTTO

30827 9435 A

DISPONIBILE IN



**ALU GRIGIO** 30827 9435 A

**NERO** 30827 9435 B

**FLEMISH BRONZE PER ESTERNO** 30827 9435 FBRX

**ANTRACITE** 30827 9435 N

**BIANCO** 30827 9435 W



[Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                                     |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                                           | outdoor                                                              |
| <b>IP</b>                                                 | Pavimento Soffitto/Superficie,Parete Soffitto/Superficie             |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>                           | IP67                                                                 |
| <b>PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO</b>              | IK07                                                                 |
| <b>PESO (KG)</b>                                          | 1                                                                    |
| <b>INFORMAZIONI</b>                                       | 8 x LENS WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>DALI DT8 dimming |
| Informazioni elettriche                                   |                                                                      |
| <b>ELETTRICO</b>                                          | 48V-DC                                                               |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>                               | III                                                                  |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>                               | DALI                                                                 |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>                                  | E                                                                    |
| <b>CERTIFICATI</b>                                        | CB, ENEC                                                             |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa                      |                                                                      |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                                  |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 1949lm                 |
| <b>TM-30</b>                                              | Rf: 91 / Rg: 100                                                     |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM3                                                                |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG2                                                                  |
| <b>LM80</b>                                               | L80 > 150000                                                         |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 40°                                                                  |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 1949lm // 14,4W // 131lm/W                                           |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 1483lm // 16,6W // 90lm/W                                            |

### Requisiti

WALL BRACKET SET  
FLOOR BRACKET SET  
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opzioni

THROUGH WIRING SET IP68

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30827\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)


## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

## Alimentatore per led

## # apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**21032 0390** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

5

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 75

## Componenti per il fissaggio



**30810 0040** LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND

☐

**30810 0040 INOX** WALL BRACKET SET 60 INOX

☐


**30810 0040 N** WALL BRACKET SET 60 N

☐

**30810 0050 INOX** WALL BRACKET SET 100 INOX

☐

**30810 0050 N** WALL BRACKET SET 100 N

☐

**30810 0060 INOX** WALL BRACKET SET 200 INOX

☐

**30810 0060 N** WALL BRACKET SET 200 N

☐

# DELTALIGHT

## LOGIC LINEAR ON 440 94040 DIM5

30827 9435 A



**30810 0070 INOX** FLOOR BRACKET SET INOX

☐

### Componenti per il collegamento elettrico



**30810 0080** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

**30810 0090** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

**30810 0100** THROUGH WIRING SET IP68 440

☐

Notes: