





SPYCO ON 3 AC 92733 DIM8

28316 9228 B

DISPONIBLE EN
NOIR 28316 9228 B
BLANC 28316 9228 W



 [Voir sur le site Web](#)




Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.1
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 350° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-33° BLACK version: INCL.SPY TUBE S B / WHITE version: INCL.SPY TUBE S W
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	230V / 50-60Hz
CLASSE	I
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	F
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	3 x (AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 597lm)
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80B10 > 67000
BEAMANGLE	33°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1791lm // 24W // 75lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1357lm // 24W // 57lm/W
Accessoires	
SPY TUBE S	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [28316_XXX8_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

Terminez votre produit

	<u>414 02 00 B</u>	SPY TUBE S B	☐
	<u>414 02 00 FBR</u>	SPY TUBE S FBR	☐
	<u>414 02 00 FG</u>	SPY TUBE S FG	☐
	<u>414 02 00 MMAT</u>	SPY TUBE S MMAT	☐
	<u>414 02 00 SG</u>	SPY TUBE S SG	☐
	<u>414 02 00 W</u>	SPY TUBE S W	☐

Notes: