DELTALIGHT

KIX II PIN 24V 930

REFERENZEN 13538 9300 N

ERHÄLTLICH IN
ALU GRAU 13538 9300 A
ANTHRAZIT 13538 9300 N
TANNENGRÜN 13538 9300 PGR





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP65
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK03
GEWICHT (KG)	1.2
VERSTELLBARKEIT	180° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm² 2m EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output)

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	24V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	120°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	787lm // 5,8W // 135lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	602lm // 6,7W // 90lm/W

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Optionen

CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Zubehör

KAP KIX
HONEYCOMB KIX

DELTALIGHT

KIX II PIN 24V 930

13538 9300 N

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **13538_XXX0_HAND.pdf**

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte

 # Leuchten

Min. Strom | Max. Strom

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.



300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W — 21

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 75



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W — 3

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 55



21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1 — 8

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 61



21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 — 12

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 70



21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 — 17

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 70

Sonstige Steuergeräte



21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)

DELTALIGHT

KIX II PIN 24V 930

13538 9300 N

Wasserdichte Verbindungsteile



216 12 00 CBOX

Ausschnittmaß (mm): 142 x 142



216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

Licht veredelndes Zubehör



232 10 00 N KAP KIX N



232 10 03 N HONEYCOMB KIX N

Notes: