





KIX II PIN 24V 930

13538 9300 N

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 13538 9300 A
ANTRACITA 13538 9300 N
PINO VERDE 13538 9300 PGR



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP65
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK03
PESO (KG)	1.2
CAPACIDAD DE AJUSTE	180° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm ² 2m EXCL. LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output)

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	24V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	120°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	787lm // 5,8W // 135lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	602lm // 6,7W // 90lm/W

Requisitos
LED POWER SUPPLY 24V-DC

Opción
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Accesorios
KAP KIX
HONEYCOMB KIX

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [13538_XXX0_HAND.pdf](#)


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W

21

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 75




21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W

3

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 55




21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1

8

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 61




21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1

12

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 70




21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1

17

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 70

Equipos de control diversos





21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)

DELTALIGHT


KIX II PIN 24V 930

13538 9300 N

Partes para conexión a prueba de agua

	216 12 00 CBOX	☐
Dimensión de corte (mm): 142 x 142		
	216 12 01 IP68 CONNECTION KIT	☐
	216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P	☐

Dispositivos de modificación de Luz

	232 10 00 N KAP KIX N	☐
	232 10 03 N HONEYCOMB KIX N	☐

Notes: