
DELTALIGHT




OVIO 39 JACK 93035

RÉFÉRENCE 40112 9340 BRAT

DISPONIBLE EN
BRONZE NOIR 40112 9340 BBR
ANTHRACITE BROSSÉ 40112 9340 BRAT
BLANC 40112 9340 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Semi-encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - Ø kit
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.3
ORIENTATION	0° à 85° inclinable, 355° rotatif

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	35°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1018lm //8,6 W // 118lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	780lm // 9,9W // 79lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 350/500mA
MOUNTING KIT JACK

Accessoires

HONEYCOMB 39
SOFTENING LENS 39
SANDBLASTED LENS 39
LINEAR SPREAD LENS 39

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **40112_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

OVIO 39 JACK 93035

40112 9340 BRAT

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type		Mounting Kit	
	**Plasterboard**	32210 0010 - MOUNTING KIT R16 JACK TRIMLESS PLASTERBOARD	Required
		32210 0070 - MOUNTING KIT JACK TRIM	Required
	**Wood**	32210 0060 - MOUNTING KIT JACK TRIMLESS WOOD B	Required
	**Concrete**	32210 0030 - MOUNTING KIT R31 JACK TRIMLESS EXPOSED CONCRETE	Required
	**Concrete + plaster**	32210 0020 - MOUNTING KIT R16 JACK TRIMLESS PLASTERED CONCRETE	Required


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

 # de luminaires

Courant min. | Courant max.

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.



21012 0595 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 10W DIM5 - | 1 -> 1 ☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 35

kit de montage



32210 0070 BBR MOUNTING KIT JACK TRIM BBR ☐

Dimension de découpe (mm): 32

32210 0070 BRAT MOUNTING KIT JACK TRIM BRAT ☐

32210 0070 W MOUNTING KIT JACK TRIM W ☐

DELTALIGHT

OVIO 39 JACK 93035

40112 9340 BRAT

modifier les dispositifs de lumière

32210 0210 SOFTENING LENS 39 ☐

32210 0220 SANDBLASTED LENS 39 ☐

32210 0230 LINEAR SPREAD LENS 39 ☐



32210 0240 HONEYCOMB 39 ☐

Notes: