
DELTALIGHT




# OONO W S 930 DIM8

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 29611 9308 GM

DISPONIBILE IN
**ALU GRIGIO** 29611 9308 A
**NERO** 29611 9308 B
**FLEMISH BRONZE PER ESTERNO** 29611 9308 FBRX
**MARMORIZZATO ORO** 29611 9308 GM
**ANTRACITE** 29611 9308 N
**BIANCO** 29611 9308 W



Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor-outdoor |
| **IP** | Parete Soffitto/Superficie |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP54 |
| **PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO** | IK04 |
| **PESO (KG)** | 1.1 |
| **ORIENTABILITÀ** | non regolabile |
| **INFORMAZIONI** | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC<br>GM (Gold Marbled) version only for interior use |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **ELETTRICO** | 220-240V / 50-60Hz |
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | I |
| **ALIMENTATORE** | YES |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | con taglio di fase |
| **CLASSE ENERGETICA** | E |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm |
| **TM-30** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDMC** | SDCM1 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 1089lm // 8,6W // 127lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 599lm // 9,9W // 61lm/W |

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **29611_XXX8_HAND.pdf**

DELTALIGHT

## OONO W S 930 DIM8

29611 9308 GM

Notes: