DELTALIGHT

M - GIBBO 930 MDL

REFERENCIA 421 622 811 930 MDL B

DISPONIBLE EN
NEGRO 421 622 811 930 MDL B
BLANCO 421 622 811 930 MDL W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	EXCL.GLASS EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC INCL.1 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTOMATIC 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	787lm // 5,8W // 135lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	771lm // 6,7W // 116lm/W

Requisitos

BOWL GLASS CLEAR
BOWL GLASS AMBER
BOWL GLASS OPAL WHITE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opción

DIMMABLE MODULATOR

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **421_622_811_XXX_MDL_HAND.pdf**

DELTALIGHT

M - GIBBO 930 MDL

421 622 811 930 MDL B

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación

de luminarias

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 23

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

SMART 48

de luminarias

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 23

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 23

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 11

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 75



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 12

Tipo de regulación: no dimerizable

M - GIBBO 930 MDL

421 622 811 930 MDL B



300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W 18

Tipo de regulación: no dimerizable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN 29

Tipo de regulación: no dimerizable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W 12

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W 24

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40

Para usar con ...



286 67 01 BOWL GLASS CLEAR



286 67 02 BOWL GLASS AMBER



286 67 03 BOWL GLASS OPAL WHITE

CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26 profile **Colores disponibles**



420 26 10 00 SLM26 - PROFILE 1m

M - GIBBO 930 MDL

421 622 811 930 MDL B



420 26 20 00 SLM26 - PROFILE 2m



420 26 30 00 SLM26 - PROFILE 3m

SHIFTLINE M26H profile	Colores disponibles
23359 0000 SLM26H - PROFILE	
23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Colores disponibles
23358 0000 SLM26L - PROFILE	
23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	

DELTALIGHT

M - GIBBO 930 MDL

421 622 811 930 MDL B



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m

SHIFTLINE M35R profile

Colores disponibles



23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m

SHIFTLINE M44 profile

Colores disponibles



23374 0000 SLM44 - PROFILE



23374 0020 SLM44 - PROFILE 2m



23374 0030 SLM44 - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 ST profile

Colores disponibles

23397 0000 SPM20 ST - PROFILE

M - GIBBO 930 MDL

421 622 811 930 MDL B

23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m

23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 profile

Colores disponibles



420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B

SPLITLINE M52 profile

Colores disponibles



420 52 10 00 SPM52 - PROFILE 1m



420 52 20 00 SPM52 - PROFILE 2m



420 52 30 00 SPM52 - PROFILE 3m

DELTALIGHT

M - GIBBO 930 MDL

421 622 811 930 MDL B



24413 0000 SPM52 - PROFILE

Notes: