DELTALIGHT

OML50 - LED ARRAY D HE CORNER T 930 DIM5

ODNIESIENIE 31058 9305

Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.2
INFORMACJA	CLUSTER DOWN: 2780lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 0|50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD, RCM

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	2 x (LED cluster 11,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1824lm)
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	3648lm // 22,2W // 164lm/W

Opcje

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes:

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 19/11/2026