
DELTALIGHT

SUPERNOVA 125 RECESSED KIT

REFERENZEN 274 94 1310



Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 1335
EINBAUTIEFE (MM)	200
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	max.25
GEWICHT (KG)	4.5

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **274_94_1310_HAND.pdf**

WO VERWENDET

274 95 12 26 ED5	SUPERNOVA LINE 125 TW DIM5
274 95 12 26 WD	SUPERNOVA LINE 125 TW WD
274 95 12 83	SUPERNOVA LINE 12583
274 95 12 83 ED1	SUPERNOVA LINE 12583 DIM1
274 95 12 83 ED5	SUPERNOVA LINE 12583 DIM5
274 95 120	SUPERNOVA 125
274 95 120 D1	SUPERNOVA 125 D1
274 95 120 D2	SUPERNOVA 125 D2
274 95 120 ED2	SUPERNOVA 125 DIM2
274 95 12528 ED1	SUPERNOVA 12528 DIM1
20626 9300	SUPERNOVA LINE 125 930
20626 9301	SUPERNOVA LINE 125 930 DIM1
20626 9305	SUPERNOVA LINE 125 930 DIM5

Notes: