
DELTALIGHT




# SL19 - SPY 39 93020 DIM5

**RÉFÉRENCE** 27025 9325 FBR

DISPONIBLE EN
**NOIR** 27025 9325 B
**FLEMISH BRONZE** 27025 9325 FBR
**FLEMISH GOLD** 27025 9325 FG
**COULEUR OR** 27025 9325 GC
**BLANC** 27025 9325 W




Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 0.3 |
| **ORIENTATION** | 0° à 85° inclinable, 355° rotatif |
| **INFORMATIONS** | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **ÉLECTRIQUE** | 48V-DC |
| **CLASSE** | III |
| **TYPE DIM** | DALI |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | D |
| **CERTIFICATS** | CB, ENEC |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 1089lm // 8,6W // 127lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 888lm // 9,9W // 90lm/W |

**Références obligatoires**

SPY 39 TUBE or VISOR 39
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **27025_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# SL19 - SPY 39 93020 DIM5

27025 9325 FBR


## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### les alimentations led

### # de luminaires


# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

**Courant min. | Courant max.**





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10

**Type de gradation: non dimmable**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24


**Type de gradation: non dimmable**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20

**Type de gradation: non dimmable**


**Dimension de découpe (mm): 40**

### modifier les dispositifs de lumière




**24144 0030 B** VISOR 39 B

### Terminez votre produit




**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR



DELTALIGHT

## SL19 - SPY 39 93020 DIM5

27025 9325 FBR

| | | |
|---|---|---|
| | **24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG | ☐ |
| | **24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC | ☐ |
| | **24144 0010 W** SPY 39 TUBE W | ☐ |
|  | **24144 0070** SPY 39 TUBE SBL | ☐ |

## COMPOSABLES COMPATIBLES

| SHIFTLINE 19 profile | Couleurs disponibles |
|---|---|
|  **27011 0050** SL19 - PROFILE 2m | ● ○ |
|  **27011 0060** SL19 - PROFILE 3m | ● ○ |

Notes: