

INFORM SQ P392-6 DOWN 93067

25570 9320 B-B


DISPONIBLE EN

NEGRO-NEGRO 25570 9320 B-B

BLACK-FLEMISH GOLD 25570 9320 B-FG

BLANCO-NEGRO 25570 9320 W-B

BLANCO-BLANCO 25570 9320 W-W



[Ver en el sitio web](#)



Información general

UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	3.2
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	72 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 600/900mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Información eléctrica

CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	2 x (LED cluster 10,5-16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1602-2315lm)
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	4630lm // 33,4W // 138lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	4042lm // 38,4W // 105lm/W

Requisitos

INFORM POWER SUPPLY 45W
INFORM SQ POWERBOX L 50W

Opción

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

DELTALIGHT

INFORM SQ P392-6 DOWN 93067

25570 9320 B-B

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [25570_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

203 99 55 B CABLE BASE R B

203 99 55 W CABLE BASE R W



203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

203 99 56 B CABLE BASE S B

203 99 56 W CABLE BASE S W


Fuente de Alimentación LED

de luminarias



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5

1

Tipo de regulación: con DALI



25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W

1

Tipo de regulación: no dimerizable


DELTALIGHT

INFORM SQ P392-6 DOWN 93067


25570 9320 B-B

Power box

de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




25510 0480 B INFORM SQ POWERBOX L 50W B

1

Tipo de regulación: no dimerizable

25510 0480 W INFORM SQ POWERBOX L 50W W

1



25510 0495 B INFORM SQ POWERBOX L 50W DIM5 B


1

Tipo de regulación: con DALI

25510 0495 W INFORM SQ POWERBOX L 50W DIM5 W

1


Plafones



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

204 00 62 B COVERSET R 62 B


204 00 62 W COVERSET R 62 W



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

204 00 90 B COVERSET R 90 B

204 00 90 W COVERSET R 90 W



204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

DELTALIGHT

INFORM SQ P392-6 DOWN 93067

25570 9320 B-B

204 00 100 B COVERSET R 100 B

204 00 100 W COVERSET R 100 W



204 62 62 ANO COVERSET S 62 ANO

204 62 62 B COVERSET S 62 B

204 62 62 W COVERSET S 62 W



204 80 80 ANO COVERSET S 80 ANO

204 80 80 B COVERSET S 80 B

204 80 80 W COVERSET S 80 W




204 90 90 ANO COVERSET S 90 ANO

204 90 90 B COVERSET S 90 B

204 90 90 W COVERSET S 90 W

Accesorios de Suspensión



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B SUSPENSION ST B

Dimensión de corte (mm): 27

DELTALIGHT

INFORM SQ P392-6 DOWN 93067

25570 9320 B-B

15225 0340 W SUSPENSION ST W

Partes para conexión eléctrica



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B

Dimensión de corte (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: