DELTALIGHT

# SOLI - FORM 110 DOWN-UP 2 CIRCUIT 93067 DIM5

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 27143 9325 W-B

DISPONIBILE IN
**NERO-NERO** 27143 9325 B-B
**BLACK-FLEMISH GOLD** 27143 9325 B-FG
**BIANCO-NERO** 27143 9325 W-B
**BIANCO-BIANCO** 27143 9325 W-W






Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.9 |
| **ORIENTABILITÀ** | non regolabile |
| **INFORMAZIONI** | INCL.48 x REFLECTOR FL-67°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>2 CIRCUITS |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **ELETTRICO** | 48V-DC |
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | III |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | DALI |
| **CLASSE ENERGETICA** | D |
| **CERTIFICATI** | CB, ENEC, LCA |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | DOWN: LED cluster 14,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2136lm<br>UP: LED cluster 14,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2136lm |
| **TM-30** | Rf: 92 / Rg: 100 |
| **SDMC** | SDCM3 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG1 |
| **LM80** | L80 > 60000 |
| **BEAMANGLE** | 67° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | DOWN: 2136lm // 14,1W // 152lm/W<br>UP: 2136lm // 14,1W // 152lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | DOWN: 1816lm // 16,2W // 112lm/W<br>UP: 1431lm // 16,2W // 88lm/W |

**Requisiti**

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **27143_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# SOLI - FORM 110 DOWN-UP 2 CIRCUIT 93067 DIM5

27143 9325 W-B

## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Alimentatore per led

### # apparecchi

# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**




**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 3

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 7

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 3

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 40**




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 6

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 40**

## CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

### SOLISCAPE profile

### Colori disponibili




**27111 0020** SOLI - PROFILE 2m




**27111 0030** SOLI - PROFILE 3m

Notes:

## SOLI - FORM 110 DOWN-UP 2 CIRCUIT 93067 DIM5

27143 9325 W-B