

## DEEP RINGO TRIMLESS HE 92720

19441 9220 W

DISPONIBLE EN

**NOIR** 19441 9220 B

**ALU BROSSÉ** 19441 9220 BRA

**ANTHRACITE BROSSÉ** 19441 9220 BRAT

**BRONZE BRUN BROSSÉ** 19441 9220 BRBB

**CUIVRE BROSSÉ** 19441 9220 BRCU

**OR BROSSÉ** 19441 9220 BRG

**BRONZE VIEUX BROSSÉ** 19441 9220 BROB

**CRÈME** 19441 9220 CR



**FLEMISH BRONZE** 19441 9220 FBR

**FLEMISH GOLD** 19441 9220 FG

**COULEUR OR** 19441 9220 GC

**NOIR PIANO** 19441 9220 PB

**BLANC** 19441 9220 W



Voir sur le site Web



### Informations générales

<b>EMPLACEMENT</b>	interieur
<b>INSTALLATION</b>	Plafond Encastré
<b>FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)</b>	circulaire - Ø KIT
<b>PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)</b>	95
<b>INDICE DE PROTECTION</b>	IP23/20
<b>POIDS (KG)</b>	0.3
<b>ORIENTATION</b>	non réglable
<b>INFORMATIONS</b>	LENS FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

### Informations électriques

<b>CLASSE</b>	III
<b>TYPE DIM</b>	selon le type d'alimentation externe
<b>CLASSE D'ÉNERGIE</b>	D
<b>CERTIFICATS</b>	EPD, LCA

### Info Source lumineuse

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm
<b>VALEURS TM-30</b>	rf: 96 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM2
<b>GROUPE DE RISQUE</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	20°
<b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b>	905lm // 6W // 150lm/W
<b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>	774lm // 6,9W // 112lm/W

### Remarques

High Efficacy : > 100lm/W

### Références obligatoires

MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.

MOUNTING KIT AIR 101

# DELTALIGHT














## DEEP RINGO TRIMLESS HE 92720

19441 9220 W

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [19441\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 <b>System ceiling</b>	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 <b>Plasterboard</b>	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 <b>Stucanet</b>	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 <b>Concrete + plaster</b>	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 <b>Lintel + plaster</b>	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 <b>Hollow-core slab + plaster</b>	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 <b>Ventilation in plasterboard</b>	 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
	 29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101	Required
	 29810 0010 - MOUNTING KIT SIDE AIR 101	Required
 <b>Ventilation in concrete + plaster</b>	 29810 0210 - MOUNTING KIT TOP AIR 101	Required
	 29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101	Required
	 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required
 <b>Cold stretched ceiling</b>	 15212 0070 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC	Required
 <b>Warm stretched ceiling</b>	 15212 0150 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC	Required

# DELTALIGHT


## DEEP RINGO TRIMLESS HE 92720

19441 9220 W

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### les batteries de secours

---



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Dimension de découpe (mm): 27

---

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO TRIMLESS HE 92720

19441 9220 W


### les alimentations led

### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1)

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40




**300 90 110** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 42




**300 90 116** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 55




**21012 0515** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(1)

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55




**21012 0520** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 47




**21012 0575** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2)

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55

### kit de montage



**15212 2000** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.

Dimension de découpe (mm): 105


# DELTALIGHT

## DEEP RINGO TRIMLESS HE 92720

19441 9220 W

### kit de montage plafond tendu

---



**15212 0070** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC




**15212 0150** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC



### kit de montage - side air + light


---



**29810 0010** MOUNTING KIT SIDE AIR 101



Dimension de découpe (mm): 168




**29810 0100** MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1



Dimension de découpe (mm): 168

### kit de montage - top air + light

---




**29810 0210** MOUNTING KIT TOP AIR 101



Dimension de découpe (mm): 135

### kit de montage - top air only

---



**29810 0200** MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1



Dimension de découpe (mm): 135

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO TRIMLESS HE 92720

19441 9220 W

### kit de montage - no air

---



**29810 0050** MOUNTING KIT NO AIR 101



Dimension de découpe (mm): 168

Notes: