



INFORM ST 1380 94067

25503 9420 B-B



BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 25503 9420 B-B

ZWART-FLEMISH GOLD 25503 9420 B-FG

WIT-ZWART 25503 9420 W-B

WIT-WIT 25503 9420 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rechthoekig - 38 x 1393
INBOUWDIEPTE (MM)	40
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.12,5
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.2
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	60 x REFLECTOR FL-67° EXCL. LED POWER SUPPLY 500/750mA-DC

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 17,6-27,9W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2784-4026lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	4026lm // 27,9W // 144lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	3515lm // 32,1W // 110lm/W

Benodigdheden



INFORM POWER SUPPLY 45W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [25503_XXX0_HAND.pdf](#)

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
	System ceiling -
	Plasterboard -
	Wood -

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen	# armaturen
 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V. Min. stroom Max. stroom	
 25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5 Dimtype: DALI	1
 25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W Dimtype: niet dimbaar	1

Notes: