



INFORM ST 1380 94067

25503 9420 B-B



DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 25503 9420 B-B

NOIR-FLEMISH GOLD 25503 9420 B-FG

BLANC-NOIR 25503 9420 W-B

BLANC-BLANC 25503 9420 W-W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	rectangle - 38 x 1393
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	40
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	max.12,5
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.2
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	60 x REFLECTOR FL-67° EXCLLED POWER SUPPLY 500/750mA-DC

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 17,6-27,9W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2784-4026lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	4026lm // 27,9W // 144lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	3515lm // 32,1W // 110lm/W

Références obligatoires



INFORM POWER SUPPLY 45W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [25503_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
	System ceiling -
	Plasterboard -
	Wood -

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led	# de luminaires
 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V. Courant min. Courant max.	
 25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5 Type de gradation: DALI	1
 25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W Type de gradation: non dimmable	1

Notes: