

**OML50 - LED ARRAY D HE  
CORNER R840 45° 930**

31089 9300



Zobacz na stronie internetowej

**Ogólne informacje**

<b>LOKALIZACJA</b>	wewnętrzne
<b>STOPIEŃ OCHRONY</b>	IP20
<b>WAGA (KG)</b>	0
<b>INFORMACJA</b>	CLUSTER DOWN: 2770lm/m INCL.LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT

**Informacje elektryczne**

<b>ELEKTRYCZNY</b>	220-240V / 0 50-60Hz
<b>KLASA</b>	I
<b>W ZESTAWIE ZASILACZ</b>	YES
<b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>	nie ściemniający
<b>KLASA ENERGETYCZNA</b>	D
<b>CERTYFIKATY</b>	EPD, RCM

**Informacje o źródle światła**

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>	LED cluster 11,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1824lm
<b>TM-30 VALUES</b>	Rf: 92 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>GRUPA RYZYKA</b>	RG1
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b>	1824lm // 11,1W // 164lm/W

Notes: