



## HEDRA 452 C 93040 DIM8

472 222 932 ED8 W



DISPONIBLE EN

**NOIR** 472 222 932 ED8 B

**BRONZE NOIR** 472 222 932 ED8 BBR

**COULEUR OR** 472 222 932 ED8 GC

**BLANC** 472 222 932 ED8 W



[Voir sur le site Web](#)



| Informations générales |                                                                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT            | interieur                                                                                                     |
| INSTALLATION           | Plafond Suspendu                                                                                              |
| INDICE DE PROTECTION   | IP20                                                                                                          |
| POIDS (KG)             | 0.8                                                                                                           |
| ORIENTATION            | non réglable                                                                                                  |
| INFORMATIONS           | REFLECTOR WFL-40°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm <sup>2</sup> / 1,6m |

| Informations électriques |                    |
|--------------------------|--------------------|
| ÉLECTRIQUE               | 220-240V / 50-60Hz |
| CLASSE                   | II                 |
| ALIMENTATION             | YES                |
| TYPE DIM                 | fin de phase       |
| CLASSE D'ÉNERGIE         | F                  |
| CERTIFICATS              | CB, EAC, ENEC, RCM |

| Info Source lumineuse             |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                     |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | LED array 6,4W / CRI>90 / 3000K / 587lm |
| SDCM                              | SDCM2                                   |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG1                                     |
| BEAMANGLE                         | 40°                                     |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 587lm // 6,4W // 92lm/W                 |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | 488lm // 7,4W // 66lm/W                 |

| Références obligatoires |  |
|-------------------------|--|
| MIDISPY TUBE            |  |

| Références optionnelles |  |
|-------------------------|--|
| CONNECTION TRIMLESS     |  |


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [472\\_222\\_XXX\\_ED8\\_HAND.pdf](#)

## HEDRA 452 C 93040 DIM8

472 222 932 ED8 W

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### Equipements de contrôle divers




**300 90 004 ED8** WIRELESS CONTROL DIM8

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 40

☐


#### les accessoires de suspension



**15229 0010 B** CABLE CLAMP B

☐

#### les accessoires pour connexions électriques




**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)

☐

#### Terminez votre produit



**414 03 00 B** MIDISPY TUBE B

☐

**414 03 00 FBR** MIDISPY TUBE FBR

☐

**414 03 00 FG** MIDISPY TUBE FG

☐

**414 03 00 MMAT** MIDISPY TUBE MMAT

☐

**414 03 00 SG** MIDISPY TUBE SG

☐

**414 03 00 W** MIDISPY TUBE W

☐

# DELTALIGHT

## HEDRA 452 C 93040 DIM8

472 222 932 ED8 W

Notes: