
DELTALIGHT




# ENTERO RD-L TRIMLESS 92718

**PRODUCTREFERENTIE** 28435 9210 GC

BESCHIKBAAR IN
**ZWART** 28435 9210 B
**VOLLEDIG WIT** 28435 9210 FW
**GOUD KLEUR** 28435 9210 GC




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Plafond Inbouw |
| **ZAAGMAAT/OPENING (MM)** | rond - Ø KIT |
| **INBOUWDIEPTE (MM)** | 165 |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.67 |
| **RICHTBAARHEID** | 0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar |
| **INFO** | REFLECTOR SP-18°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-1050mA-DC<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| **ENERGIE KLASSE** | E |
| **CERTIFICATEN** | CB, ENEC, EPD |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED array 11,3-36,5W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1561-4380lm |
| **TM-30-15 WAARDEN** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISK-GROEP** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 18° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 4380lm // 36,5W // 120lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 3453lm // 42W // 82lm/W |

## Opmerkingen

Max.900mA when using 1 accessory; max 800mA when using 2 accessories

## Benodigdheden

MOUNTING KIT ENTERO ROUND L
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 1050mA-DC DIM (Remote)

## Accessoires

ENTERO L HONEYCOMB
ENTERO L LINEAR SPREAD LENS
ENTERO L SPREAD LENS
ENTERO L SOFTENING LENS
ENTERO L GLASS SBL

DELTALIGHT

# ENTERO RD-L TRIMLESS 92718

28435 9210 GC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **28435_XXX0_HAND.pdf**

## PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  **System ceiling** | 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L | Required |
|  **Plasterboard** | 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L | Required |
|  **Stucanet** | 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L | Required |
|  **Concrete + plaster** | 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L | Required |
|  **Lintel + plaster** | 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L | Required |
|  **Hollow-core slab + plaster** | 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L | Required |
|  **Stretched ceiling** | 28400 0090 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC | Required |
| | 28400 0150 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC | Required |


## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### LED voedingen

### # armaturen

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


**Min. stroom | Max. stroom**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 2(2) | 2(2) | 2(1) | -

**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**

**Uitsparingsmaat (mm): 82**





**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 1

**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**

# ENTERO RD-L TRIMLESS 92718


28435 9210 GC




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV — 1

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 90**




**300 90 136** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9 — 1(1)

**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**


**Uitsparingsmaat (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER — 1

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 — 1

**Dimtype: 1-10V**


**Uitsparingsmaat (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 1

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL — 1(1)

**Dimtype: WDL = draadloos**


**Uitsparingsmaat (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 1

**Dimtype: WDL = draadloos**


**Uitsparingsmaat (mm): 54**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 1(1)

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 60**




**21012 0490** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 — 1(0)

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 60**




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 1(0)

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 60**

DELTALIGHT

# ENTERO RD-L TRIMLESS 92718

28435 9210 GC


## Montage kit




**28400 0030** MOUNTING KIT ENTERO RD-L

**Uitsparingsmaat (mm): 162**

## Montage kit spanplafond




**28400 0090** MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC




**28400 0150** MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC


## Licht veranderende onderdelen





**28500 0130** ENTERO L LINEAR SPREAD LENS





**28500 0140** ENTERO L SPREAD LENS




**28500 0150** ENTERO L SOFTENING LENS




**28500 0160** ENTERO L GLASS SBL





**28500 0170 B** ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B

DELTALIGHT

# ENTERO RD-L TRIMLESS 92718

28435 9210 GC



**28500 0180 B** ENTERO L HONEYCOMB DOUBLE USE B

Notes: