



SOLI - FORM 110 DOWN-UP 2 CIRCUIT 93067 DIM5

27143 9325 W-W



DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 27143 9325 B-B

NOIR-FLEMISH GOLD 27143 9325 B-FG

BLANC-NOIR 27143 9325 W-B

BLANC-BLANC 27143 9325 W-W



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.9
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.48 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC 2 CIRCUITS

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, LCA

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN: LED cluster 14,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2136lm UP: LED cluster 14,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2136lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN: 2136lm // 14,1W // 152lm/W UP: 2136lm // 14,1W // 152lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	DOWN: 1816lm // 16,2W // 112lm/W UP: 1431lm // 16,2W // 88lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [27143_XXX5_HAND.pdf](#)

SOLI - FORM 110 DOWN-UP 2 CIRCUIT 93067 DIM5

27143 9325 W-W

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led		# de luminaires
 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le ' ' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.		Courant min. Courant max.
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	Type de gradation: non dimmable	3
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	Type de gradation: non dimmable	7
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 40	3
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 40	6

COMPOSABLES COMPATIBLES

SOLISCAPE profile	Couleurs disponibles
 27111 0020 SOLI - PROFILE 2m	
 27111 0030 SOLI - PROFILE 3m	

Notes:

DELTALIGHT

SOLI - FORM 110 DOWN-UP 2 CIRCUIT 93067 DIM5

27143 9325 W-W