
DELTALIGHT




M26L - OCTAV 39 93040 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 29023 9335 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 29023 9335 B
FLEMISH BRONZE 29023 9335 FBR
FLEMISH GOLD 29023 9335 FG
GOUD KLEUR 29023 9335 GC
WIT 29023 9335 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
RICHTBAARHEID	0° tot 85° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	737lm // 9,9W // 75lm/W

Opmerkingen

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Benodigdheden

SPY 39 L TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **29023_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

M26L - OCTAV 39 93040 DIM5

29023 9335 B


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen


Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10

Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24


Dimtype: niet dimbaar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

Maak je product af



24144 0020 B SPY 39 L TUBE B

24144 0020 FBR SPY 39 L TUBE FBR

24144 0020 FG SPY 39 L TUBE FG

24144 0020 GC SPY 39 L TUBE GC





24144 0020 W SPY 39 L TUBE W

DELTALIGHT

M26L - OCTAV 39 93040 DIM5

29023 9335 B

COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Beschikbare kleuren
 **23358 0000** SLM26L - PROFILE	
 **23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m	
 **23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m	
 **23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m	

Notes: