



COMPO L IP44 93020

9 15755 9320 B



DISPONIBLE EN

NOIR 9 15755 9320 B

CHROME 9 15755 9320 C

CHROME FONCÉ 9 15755 9320 DC

BLANC 9 15755 9320 W



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur-exterieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 135
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	130
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	max.25
INDICE DE PROTECTION	IP44/20
POIDS (KG)	0.476
ORIENTATION	0° à 30° inclinable, 355° rotatif

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 210lm
VALEURS TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	210lm // 17,2W // 123lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1555lm // 19,8W // 79lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

Accessoires

COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO L LINEAR SPREAD LENS
COMPO L SPREAD LENS
COMPO L SOFTENING LENS
COMPO L GLASS SBL

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [9 15755 XXX0 HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

COMPO L IP44 93020

9 15755 9320 B

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

alimentation led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.

15710 3200

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 300mA

1->2

15710 3600

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W NO DIM 500mA

1

15710 3700

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 300mA

1

15710 4200

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM8 500mA

1

15710 4400

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 300mA

1->2

15710 4700

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 500mA

1

15710 5200

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 300mA

1->2

Type de gradation: DALI

15710 5400

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 500mA

1


Type de gradation: DALI

DELTALIGHT

COMPO L IP44 93020

9 15755 9320 B

kit de montage



15710 0030 B MOUNTING KIT COMPO L TRIM B

☐

Dimension de découpe (mm): 92



15710 0060 MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS

☐

Dimension de découpe (mm): 92

modifier les dispositifs de lumière

15710 2100 B COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

15710 2110 COMPO L LINEAR SPREAD LENS

☐

Dimension de découpe (mm): 42

15710 2120 COMPO L SPREAD LENS

☐

Dimension de découpe (mm): 42

15710 2130 COMPO L SOFTENING LENS

☐

Dimension de découpe (mm): 42

15710 2140 COMPO L GLASS SBL

☐

Dimension de découpe (mm): 42

Notes: