
DELTALIGHT




COMPO L IP44 93020

REFERENCIA 9 15755 9320 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 9 15755 9320 B
CHROMO 9 15755 9320 C
CHROMO OSCURO 9 15755 9320 DC
BLANCO 9 15755 9320 W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior-exterior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 135
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	130
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	max.25
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP44/20
PESO (KG)	0.476
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 30° giratorio, 355° orientable

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2101lm
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2101lm // 17,2W // 123lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1555lm // 19,8W // 79lm/W

Requisitos

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

Accesorios

COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO L LINEAR SPREAD LENS
COMPO L SPREAD LENS
COMPO L SOFTENING LENS
COMPO L GLASS SBL

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **9_15755_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

COMPO L IP44 93020

9 15755 9320 B

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
 Plasterboard	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
 Wood	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de alimentación LED

de luminarias

Corriente mín. | Corriente máx.

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

15710 3200	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 300mA	1->2 ☐
15710 3600	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W NO DIM 500mA	1 ☐
15710 3700	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 300mA	1 ☐
15710 4200	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM8 500mA	1 ☐
15710 4400	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 300mA	1->2 ☐
15710 4700	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 500mA	1 ☐
15710 5200	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 300mA	1->2 ☐

Tipo de regulación: con DALI

15710 5400	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 500mA	1 ☐


Tipo de regulación: con DALI

DELTALIGHT

COMPO L IP44 93020

9 15755 9320 B

Mounting Kit



15710 0030 B MOUNTING KIT COMPO L TRIM B ☐

Dimensión de corte (mm): 92

15710 0030 W MOUNTING KIT COMPO L TRIM W ☐



15710 0060 MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS ☐

Dimensión de corte (mm): 92

Dispositivos de modificación de Luz

15710 2100 B COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B ☐

15710 2110 COMPO L LINEAR SPREAD LENS ☐

Dimensión de corte (mm): 42

15710 2120 COMPO L SPREAD LENS ☐

Dimensión de corte (mm): 42

15710 2130 COMPO L SOFTENING LENS ☐

Dimensión de corte (mm): 42

15710 2140 COMPO L GLASS SBL ☐

Dimensión de corte (mm): 42

Notes: