



COMPO L IP44 93020

9 15755 9320 B



ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 9 15755 9320 B

ХРОМ 9 15755 9320 C

ТЕМНЫЙ ХРОМ 9 15755 9320 DC

БЕЛЫЙ 9 15755 9320 W



Web страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее-наружное
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 135
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	130
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	max.25
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP44/20
ВЕС (КГ)	0.476
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 30° swiveling, 355° rotatable
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 210lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	210lm // 17,2W // 123lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1555lm // 19,8W // 79lm/W

Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 500 mA - DC	

Аксессуары	
COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B	
COMPO L LINEAR SPREAD LENS	
COMPO L SPREAD LENS	
COMPO L SOFTENING LENS	
COMPO L GLASS SBL	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [9_15755_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
	System ceiling  15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS Required
	Plasterboard  15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS Required
	Wood  15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светодиодный источник питания	# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток
15710 3200 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 300mA	1->2
15710 3600 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W NO DIM 500mA	1
15710 3700 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 300mA	1
15710 4200 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM8 500mA	1
15710 4400 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 300mA	1->2
15710 4700 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 500mA	1
15710 5200 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 300mA	1->2
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	
15710 5400 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 500mA	1
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	

DELTALIGHT

COMPO L IP44 93020

9 15755 9320 B

Монтажные комплекты

	15710 0030 B MOUNTING KIT COMPO L TRIM B	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 92		
15710 0030 W MOUNTING KIT COMPO L TRIM W		☐
	15710 0060 MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 92		

Светопреломляющие устройства

15710 2100 B COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B	☐
15710 2110 COMPO L LINEAR SPREAD LENS	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 42	
15710 2120 COMPO L SPREAD LENS	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 42	
15710 2130 COMPO L SOFTENING LENS	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 42	
15710 2140 COMPO L GLASS SBL	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 42	

Notes: