





D-LINER 30 INF LOC1 838 93058 RD

32051 9320 B-B

DISPONIBLE EN  
NEGRO-NEGRO 32051 9320 B-B  
BLANCO-BLANCO 32051 9320 W-W



 [Ver en el sitio web](#)



|                                         |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información general                     |                                                                                                                             |
| UBICACIÓN                               | interior                                                                                                                    |
| INSTALACIÓN                             | Techo Empotrado                                                                                                             |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                                                                                        |
| PESO (KG)                               | 0                                                                                                                           |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | no ajustable                                                                                                                |
| INFORMACIÓN                             | 36 x REFLECTOR 58°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 390mA-DC<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green |
| Información eléctrica                   |                                                                                                                             |
| CLASE                                   | III                                                                                                                         |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | C                                                                                                                           |
| Información de la fuente de luz         |                                                                                                                             |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                                                                                         |
| FUENTE DE LUZ                           | LED cluster 13W / CRI>90 / 3000K / 2293lm                                                                                   |
| BEAMANGLE                               | 58°                                                                                                                         |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 2293lm // 13W // 177lm/W                                                                                                    |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 1828lm // 15W // 122lm/W                                                                                                    |
| Requisitos                              |                                                                                                                             |
| LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL       |                                                                                                                             |
| Opción                                  |                                                                                                                             |
| CONNECTING CABLE LOC PARALLEL           |                                                                                                                             |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [32051\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

| Ceiling Type                                                                     | Mounting Kit                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | Acoustic climate-control ceiling Interlu SAPP |


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Batería de Emergencia# de luminarias



# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



32010 0195

EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5

1

Tipo de regulación: con DALI

Cable de alimentación



32010 1200

T CONNECTOR LOC PARALLEL



32010 1310

CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m



32010 1320

CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m



32010 1330

CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m



32010 1340

CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m

D-LINER 30 INF LOC1 838 93058 RD

32051 9320 B-B



**32010 1350** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m

☐


Fuente de Alimentación LED

# de luminarias



# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




**32010 0095** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 390mA / 35W DIM5

1

☐

Tipo de regulación: con DALI




**32010 0125** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 780mA / 35W DIM5

2->2

☐

Tipo de regulación: con DALI




**32010 0155** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1170mA / 100W DIM5

3->3

☐

Tipo de regulación: con DALI




**32010 0425** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1560mA / 100W DIM5

4->4

☐

Tipo de regulación: con DALI



**32010 0445** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1950mA / 100W DIM5

5->5

☐

Tipo de regulación: con DALI

Notes: