



OOONO W S 930 DIM8

29611 9308 W

ERHÄLTICH IN

ALU GRAU 29611 9308 A



SCHWARZ 29611 9308 B

FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 29611 9308 FBRX

GOLD MARMORIERT 29611 9308 GM

ANTHRAZIT 29611 9308 N

WEISS 29611 9308 W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innen-aussenbereich
INSTALLATION	Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP54
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK04
GEWICHT (KG)	1.1
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC GM (Gold Marbled) version only for interior use

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	E

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	599lm // 9,9W // 61lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [29611_XXX8_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

OONO W S 930 DIM8

29611 9308 W