



## BOXY 2 L+ 93033 DIM8



251 67 812 932 ED8 B-B

DISPONIBLE EN

**ALU GRIS-GRIS ALU** 251 67 812 932 ED8 A-A

**NOIR-NOIR** 251 67 812 932 ED8 B-B

**BLANC-BLANC** 251 67 812 932 ED8 W-W



[Voir sur le site Web](#)



| Informations générales               |                                                                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                          | interieur-exterieur                                                                                                          |
| INSTALLATION                         | Plafond Applique                                                                                                             |
| INDICE DE PROTECTION                 | IP53                                                                                                                         |
| PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE | IK03                                                                                                                         |
| POIDS (KG)                           | 0.8                                                                                                                          |
| ORIENTATION                          | non réglable                                                                                                                 |
| INFORMATIONS                         | 2 x REFLECTOR FL-33°<br>INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY 350mA-DC<br>>> B-MMAT only interior use - other colours also exterior use |
| Informations électriques             |                                                                                                                              |
| ÉLECTRIQUE                           | 220-240V / 50-60Hz                                                                                                           |
| CLASSE                               | II                                                                                                                           |
| ALIMENTATION                         | YES                                                                                                                          |
| TYPE DIM                             | fin de phase                                                                                                                 |
| CLASSE D'ÉNERGIE                     | C                                                                                                                            |
| CERTIFICATS                          | CB, ENEC, RCM                                                                                                                |
| Info Source lumineuse                |                                                                                                                              |
| LIGHTSOURCE NAME                     | LED                                                                                                                          |
| SOURCE DE LUMIÈRE                    | 2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm)                                                                       |
| VALEURS TM-30                        | rf: 90 / Rg: 99                                                                                                              |
| SDCM                                 | SDCM1                                                                                                                        |
| GROUPE DE RISQUE                     | RG1                                                                                                                          |
| LM80                                 | L90B10 > 50000                                                                                                               |
| BEAMANGLE                            | 33°                                                                                                                          |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)    | 1574lm // 11,6W // 135lm/W                                                                                                   |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)           | 1256lm // 13,3W // 94lm/W                                                                                                    |


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [251 67 812 XXX ED8 HAND.pdf](#)

BOXY 2 L+ 93033 DIM8

251 67 812 932 ED8 B-B

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

Equipements de contrôle divers



**300 90 004 ED8** WIRELESS CONTROL DIM8

☐

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 40

modifier les dispositifs de lumière



Ø40



Ø45

**251 70 03 01 B** BOXY HONEYCOMB B

☐

**251 70 03 01 W** BOXY HONEYCOMB W

☐

Ø40



Ø45

**251 70 03 04 B** BOXY SOFTENING LENS B

☐

**251 70 03 04 W** BOXY SOFTENING LENS W

☐

Ø40



Ø45

**251 70 03 05 B** BOXY GLASS SBL B

☐

**251 70 03 05 W** BOXY GLASS SBL W

☐

Notes: