



## INFORM R3+ DOWN 93048 DIM5

26821 9325 W-B

DISPONIBLE EN



**NOIR-NOIR** 26821 9325 B-B

**NOIR-FLEMISH GOLD** 26821 9325 B-FG

**FLEMISH GOLD-NOIR** 26821 9325 FG-B

**BLANC-NOIR** 26821 9325 W-B

**BLANC-BLANC** 26821 9325 W-W



Voir sur le site Web



| Informations générales            |                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                       | interieur                                                           |
| INSTALLATION                      | Plafond Applique,Plafond Suspendu                                   |
| INDICE DE PROTECTION              | IP20                                                                |
| POIDS (KG)                        | 4.2                                                                 |
| ORIENTATION                       | non réglable                                                        |
| INFORMATIONS                      | 168 x REFLECTOR WFL-71°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 1050mA-DC |
| Informations électriques          |                                                                     |
| ÉLECTRIQUE                        | 220-240V / 0 50-60Hz                                                |
| CLASSE                            | I                                                                   |
| ALIMENTATION                      | YES                                                                 |
| TYPE DIM                          | DALI                                                                |
| CLASSE D'ÉNERGIE                  | C                                                                   |
| CERTIFICATS                       | CB, ENEC, RCM                                                       |
| Info Source lumineuse             |                                                                     |
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                                 |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | LED cluster 33,9W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5275lm                |
| SDCM                              | SDCM3                                                               |
| LM80                              | L80 > 60000                                                         |
| BEAMANGLE                         | 71°                                                                 |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 5275lm // 33,9W // 155lm/W                                          |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | 4405lm // 39W // 113lm/W                                            |

### Références optionnelles

SUSPENSION SET 32 5x0,75 1,6m

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90



Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [26821\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation

|                                                                                  |                                              |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b><u>203 99 55 ANO</u></b> CABLE BASE R ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>203 99 55 B</u></b> CABLE BASE R B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>203 99 55 W</u></b> CABLE BASE R W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>203 99 56 ANO</u></b> CABLE BASE S ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>203 99 56 B</u></b> CABLE BASE S B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>203 99 56 W</u></b> CABLE BASE S W     | <input type="checkbox"/> |





les sets pour recouvrement plafond

|                                                                                    |                                               |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b><u>204 00 62 ANO</u></b> COVERSET R 62 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>204 00 62 B</u></b> COVERSET R 62 B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>204 00 62 W</u></b> COVERSET R 62 W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 00 90 ANO</u></b> COVERSET R 90 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>204 00 90 B</u></b> COVERSET R 90 B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>204 00 90 W</u></b> COVERSET R 90 W     | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## INFORM R3+ DOWN 93048 DIM5

26821 9325 W-B

|                                                                                     |                                                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
|     | <b><u>204 00 100 ANO</u></b> COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 B</u></b> COVERSET R 100 B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 W</u></b> COVERSET R 100 W     | <input type="checkbox"/> |
|    | <b><u>204 62 62 ANO</u></b> COVERSET S 62 ANO   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 B</u></b> COVERSET S 62 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 W</u></b> COVERSET S 62 W       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 80 80 ANO</u></b> COVERSET S 80 ANO   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 B</u></b> COVERSET S 80 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 W</u></b> COVERSET S 80 W       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 90 90 ANO</u></b> COVERSET S 90 ANO   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 B</u></b> COVERSET S 90 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 W</u></b> COVERSET S 90 W       | <input type="checkbox"/> |

### les accessoires de suspension

|                                                                                     |                                                            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b><u>15225 0320 B</u></b> SUSPENSION SET 32 5x0,75 1,6m B | <input type="checkbox"/> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|

# DELTALIGHT

## INFORM R3+ DOWN 93048 DIM5

26821 9325 W-B

**15225 0320 W** SUSPENSION SET 32 5x0,75 1,6m W

☐

### les accessoires pour connexions électriques



**15225 0360 B** CONNECTION ST B

☐

Dimension de découpe (mm): 43

**15225 0360 W** CONNECTION ST W

☐

Notes: