



BOXY 2 L+ 93033 DIM8



251 67 812 932 ED8 B-B

DISPONIBILE IN

ALU GRIGIO-ALU GRIGIO 251 67 812 932 ED8 A-A

NERO-NERO 251 67 812 932 ED8 B-B

BIANCO-BIANCO 251 67 812 932 ED8 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor-outdoor
IP	Soffitto A superfice
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP53
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK03
PESO (KG)	0.8
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	2 x REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY 350mA-DC >> B-MMAT only interior use - other colours also exterior use
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	C
CERTIFICATI	CB, ENEC, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm)
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1574lm // 11,6W // 135lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1256lm // 13,3W // 94lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [251 67 812 XXX ED8 HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Apparecchiature di controllo varie



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 40

Accessori ottici



251 70 03 01 B BOXY HONEYCOMB B

☐

251 70 03 01 W BOXY HONEYCOMB W

☐

251 70 03 04 B BOXY SOFTENING LENS B

☐

251 70 03 04 W BOXY SOFTENING LENS W

☐

251 70 03 05 B BOXY GLASS SBL B

☐

251 70 03 05 W BOXY GLASS SBL W

☐

Notes: