



## INFORM R3+ DOWN 93048 DIM5

26821 9325 W-B

DOSTĘPNE W



**CZARNY-CZARNY** 26821 9325 B-B

**BLACK-FLEMISH GOLD** 26821 9325 B-FG

**FLEMISH GOLD-BLACK** 26821 9325 FG-B

**BIAŁY-CZARNY** 26821 9325 W-B

**BIAŁY-BIAŁY** 26821 9325 W-W



Zobacz na stronie internetowej



| Ogólne informacje                |                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| LOKALIZACJA                      | wewnętrzne                                                          |
| MONTAŻ                           | Sufit Montowane na powierzchni, Sufit Podwieszane                   |
| STOPIEŃ OCHRONY                  | IP20                                                                |
| WAGA (KG)                        | 4.2                                                                 |
| MOŻLIWOŚĆ REGULACJI              | bez regulacji                                                       |
| INFORMACJA                       | 168 x REFLECTOR WFL-71°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 1050mA-DC |
| Informacje elektryczne           |                                                                     |
| ELEKTRYCZNY                      | 220-240V / 0 50-60Hz                                                |
| KLASA                            | I                                                                   |
| W ZESTAWIE ZASILACZ              | YES                                                                 |
| TYP ŚCIEMNIACZA                  | ściemniany poprzez DALI                                             |
| KLASA ENERGETYCZNA               | C                                                                   |
| CERTYFIKATY                      | CB, ENEC, RCM                                                       |
| Informacje o źródle światła      |                                                                     |
| LIGHTSOURCE NAME                 | LED                                                                 |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                   | LED cluster 33,9W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5275lm                |
| SDCM                             | SDCM3                                                               |
| LM80                             | L80 > 60000                                                         |
| BEAMANGLE                        | 71°                                                                 |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | 5275lm // 33,9W // 155lm/W                                          |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)         | 4405lm // 39W // 113lm/W                                            |

### Opcje

SUSPENSION SET 32 5x0,75 1,6m

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [26821\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie

|                                                                                  |                          |                                       |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|  | <input type="checkbox"/> | <u>203 99 55 ANO</u> CABLE BASE R ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <u>203 99 55 B</u> CABLE BASE R B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <u>203 99 55 W</u> CABLE BASE R W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <input type="checkbox"/> | <u>203 99 56 ANO</u> CABLE BASE S ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <u>203 99 56 B</u> CABLE BASE S B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <u>203 99 56 W</u> CABLE BASE S W     | <input type="checkbox"/> |


Ośłona

|                                                                                    |                          |                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|  | <input type="checkbox"/> | <u>204 00 62 ANO</u> COVERSET R 62 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <u>204 00 62 B</u> COVERSET R 62 B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <u>204 00 62 W</u> COVERSET R 62 W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <input type="checkbox"/> | <u>204 00 90 ANO</u> COVERSET R 90 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <u>204 00 90 B</u> COVERSET R 90 B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <u>204 00 90 W</u> COVERSET R 90 W     | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## INFORM R3+ DOWN 93048 DIM5

26821 9325 W-B

|                                                                                     |                                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
|     | <b>204 00 100 ANO</b> COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>204 00 100 B</b> COVERSET R 100 B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>204 00 100 W</b> COVERSET R 100 W     | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>204 62 62 ANO</b> COVERSET S 62 ANO   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>204 62 62 B</b> COVERSET S 62 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>204 62 62 W</b> COVERSET S 62 W       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>204 80 80 ANO</b> COVERSET S 80 ANO   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>204 80 80 B</b> COVERSET S 80 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>204 80 80 W</b> COVERSET S 80 W       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>204 90 90 ANO</b> COVERSET S 90 ANO   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>204 90 90 B</b> COVERSET S 90 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>204 90 90 W</b> COVERSET S 90 W       | <input type="checkbox"/> |

### Części do zwieszenia

|                                                                                     |                                                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>15225 0320 B</b> SUSPENSION SET 32 5x0,75 1,6m B | <input type="checkbox"/> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|

# DELTALIGHT

## INFORM R3+ DOWN 93048 DIM5

26821 9325 W-B

**15225 0320 W** SUSPENSION SET 32 5x0,75 1,6m W

☐

### Elementy połączenia elektrycznego



**15225 0360 B** CONNECTION ST B

☐

Wymiar wycięcia (mm): 43

**15225 0360 W** CONNECTION ST W

☐

Notes: