
DELTALIGHT




# DEEP RINGO HE 94020

**АРТИКУЛ** 19440 9420 PB

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
**ЧЕРНЫЙ** 19440 9420 B
**МАТОВЫЙ АЛЮМ.** 19440 9420 BRA
**МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ** 19440 9420 BRAT
**БРАШИРОВАННАЯ КОРИЧНЕВАЯ БРОНЗА** 19440 9420 BRBB
**МАТОВАЯ МЕДЬ** 19440 9420 BRCU
**МАТОВОЕ ЗОЛОТО** 19440 9420 BRG
**МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА** 19440 9420 BROB
**КРЕМОВЫЙ** 19440 9420 CR
**ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА** 19440 9420 FBR
**ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО** 19440 9420 FG
**ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ** 19440 9420 GC
**ПИАНИНО ЧЕРНЫЙ** 19440 9420 PB
**БЕЛЫЙ** 19440 9420 W




Веб страница продукта

| Общая информация | |
|---|---|
| **ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ** | внутреннее |
| **МОНТАЖ** | ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ |
| **РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)** | круглый - 76 |
| **ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ** | 90 |
| **ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)** | min.5 |
| **ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ** | IP43/20 |
| **ВЕС (КГ)** | 0.2 |
| **РЕГУЛИРУЕМОСТЬ** | не регулируется |
| **ИНФОРМАЦИЯ** | LENS FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ** | III |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | Согласно внешнего блока питания |
| **КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ** | D |
| **СЕРТИФИКАТЫ** | EPD, LCA |

| Характеристики источника света | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА** | LED array 6W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 975lm |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **ГРУППА РИСКА** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА** | 975lm // 6W // 163lm/W |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА** | 834lm // 6,9W // 121lm/W |

**Примечания**

High Efficacy : > 100lm/W

**Обязательные комплектующие**

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

DELTALIGHT

# DEEP RINGO HE 94020

19440 9420 PB


Полная инструкция по монтажу по ссылке : **19440_XXX0_HAND.pdf**

## ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

| Ceiling Type | Mounting Kit |
|---|---|
|  **System ceiling** | - |
|  **Plasterboard** | - |
|  **Stucanet** | - |
|  **Wood** | - |
|  **Concrete** | - |
|  **Concrete + plaster** | - |
|  **Lintel + plaster** | - |
|  **Hollow-core slab** | - |
|  **Hollow-core slab + plaster** | - |
|  **Stretched ceiling** | - |

## ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

### Аварийные модули



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

**Размер монтажного отверстия (mm): 27**

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

DELTALIGHT

# DEEP RINGO HE 94020


19440 9420 PB

## Светодиодные источники питания

## # светильников

**Мин. ток | Макс. ток**


ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.




**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W — 2(1)

**Тип диммирования: не диммированный**


**Размер монтажного отверстия (mm): 40**




**300 90 110** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 — 1

**Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы**


**Размер монтажного отверстия (mm): 42**




**300 90 116** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 — 2->2

**Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы**

**Размер монтажного отверстия (mm): 55**




**21012 0515** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 1(1)

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**


**Размер монтажного отверстия (mm): 55**




**21012 0520** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W — 1(0)

**Тип диммирования: не диммированный**

**Размер монтажного отверстия (mm): 47**




**21012 0575** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 2->3(2)

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**

**Размер монтажного отверстия (mm): 55**

Notes: