





## PUNK 622 C 92733 DIM8

471 322 811 922 ED8 GC

DISPONIBILE IN

**NERO** 471 322 811 922 ED8 B

**ORO COLORATO** 471 322 811 922 ED8 GC



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                 |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                 | indoor                                                                                                                                               |
| <b>IP</b>                       | Soffitto Sospeso                                                                                                                                     |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b> | IP20                                                                                                                                                 |
| <b>PESO (KG)</b>                | 1.1                                                                                                                                                  |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>            | non regolabile                                                                                                                                       |
| <b>INFORMAZIONI</b>             | REFLECTOR FL-33°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC<br>INCL.1 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm <sup>2</sup> |

### Informazioni elettriche

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>ELETTRICO</b>            | 220-240V / 50-60Hz |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | I                  |
| <b>ALIMENTATORE</b>         | YES                |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | con taglio di fase |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | D                  |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, EAC, ENEC, RCM |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                              |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 89 / Rg: 100                                 |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM1                                            |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                              |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                   |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 33°                                              |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 753lm // 5,8W // 129lm/W                         |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 387lm // 6,7W // 58lm/W                          |

### Requisiti

SPY TUBE

### Opzioni

SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS

COVERSET R 90-100

### Accessori

HONEYCOMB 50

LINEAR SPREAD LENS 50

SPREAD LENS 50

SOFTENING LENS 50

## PUNK 622 C 92733 DIM8


471 322 811 922 ED8 GC

GLASS SBL 50

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [471\\_322\\_811\\_XXX\\_ED8\\_HAND.pdf](#)

## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Apparecchiature di controllo varie




**300 90 004 ED8** WIRELESS CONTROL DIM8

☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 40

### Kit per scatola incassata




**204 00 90 ANO** COVERSET R 90 ANO

☐

**204 00 90 B** COVERSET R 90 B

☐

**204 00 90 W** COVERSET R 90 W

☐


**204 00 100 ANO** COVERSET R 100 ANO

☐


**204 00 100 B** COVERSET R 100 B

☐

**204 00 100 W** COVERSET R 100 W

☐

### Componenti per sospensioni



**328 10 02** SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐


Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)

# DELTALIGHT


## PUNK 622 C 92733 DIM8

471 322 811 922 ED8 GC


### Accessori ottici




**413 03 01 B** HONEYCOMB 50 B

☐


**413 03 02** LINEAR SPREAD LENS 50

☐

**413 03 03** SPREAD LENS 50

☐


**413 03 04** SOFTENING LENS 50

☐

**413 03 05** GLASS SBL 50

☐

### Finisci il tuo prodotto



**414 01 00 B** SPY TUBE B

☐

**414 01 00 FBR** SPY TUBE FBR

☐

**414 01 00 FG** SPY TUBE FG

☐

**414 01 00 MMAT** SPY TUBE MMAT

☐

**414 01 00 SG** SPY TUBE SG

☐

**414 01 00 W** SPY TUBE W

☐

# DELTALIGHT

**PUNK 622 C 92733 DIM8**

471 322 811 922 ED8 GC

Notes: