





FRAGMA M SUPERSPOT 9408  
ADM DIM5

23615 9415 B

DISPONIBLE EN  
**NEGRO** 23615 9415 B  
**BLANCO** 23615 9415 W



 [Ver en el sitio web](#)




| Información general                     |                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN                               | interior                                                                     |
| INSTALACIÓN                             | Riel Montado en riel                                                         |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                                         |
| PESO (KG)                               | 1.3                                                                          |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | 0° to 90° giratorio, 355° orientable                                         |
| INFORMACIÓN                             | 4 x LENS SP-8°<br>INCLDIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC<br>3F MULTI ADAPTER |
| Información eléctrica                   |                                                                              |
| ELÉCTRICO                               | 220-240V / 50-60Hz                                                           |
| CLASE                                   | I                                                                            |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN                  | YES                                                                          |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | con DALI                                                                     |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | D                                                                            |
| CERTIFICADOS                            | CB, ENEC, RCM                                                                |
| Información de la fuente de luz         |                                                                              |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                                          |
| FUENTE DE LUZ                           | LED cluster 10,4W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 1284lm                         |
| TM-30-15 VALUES                         | Rf: 91 / Rg: 100                                                             |
| SDCM                                    | SDCM3                                                                        |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG2                                                                          |
| LM80                                    | L80 > 150000                                                                 |
| BEAMANGLE                               | 8°                                                                           |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 1284lm // 10,4W // 123lm/W                                                   |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 1147lm // 12W // 96lm/W                                                      |

| Requisitos           |  |
|----------------------|--|
| TRACK 3F DIM         |  |
| Accesorios           |  |
| FRAGMA 3X3 HONEYCOMB |  |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23615\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Dispositivos de modificación de Luz



**23613 0230 B** FRAGMA M HONEYCOMB B



TRACKS COMPATIBLES

| TRACK 3F DIM H    |                    |        |        | Colores disponibles                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|--------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>200 14 410</b> | TRACK 3F DIM H 1m  | 1000 m | 1.6 kg |                                                                                             |
| <b>200 14 420</b> | TRACK 3F DIM H 2m  | 2000 m | 3.2 kg |                                                                                             |
| <b>200 14 430</b> | TRACK 3F DIM H 3m  | 3000 m | 4.8 kg |                                                                                         |
| TRACK 3F DIM IN   |                    |        |        | Colores disponibles                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>200 13 410</b> | TRACK 3F DIM IN 1m | 1000 m | 1.2 kg |                                                                                         |
| <b>200 13 420</b> | TRACK 3F DIM IN 2m | 2000 m | 2.4 kg |                                                                                         |
| <b>200 13 430</b> | TRACK 3F DIM IN 3m | 3000 m | 3.5 kg |                                                                                         |
| TRACK 3F DIM ON   |                    |        |        | Colores disponibles                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>200 12 410</b> | TRACK 3F DIM ON 1m | 1000 m | 1.1 kg |    |
| <b>200 12 420</b> | TRACK 3F DIM ON 2m | 2000 m | 2.1 kg |    |
| <b>200 12 430</b> | TRACK 3F DIM ON 3m | 3000 m | 3.1 kg |    |

Notes: