





## SOLI - 52 SOFT 93020 MDL

27184 9020 B

ERHÄLTICH IN  
**SCHWARZ** 27184 9020 B  
**GOLDFARBEN** 27184 9020 GC  
**WEISS** 27184 9020 W



[Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information            |                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>          | innenbereich                                                                                |
| <b>INSTALLATION</b>               | Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert                                      |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>    | IP20                                                                                        |
| <b>GEWICHT (KG)</b>               | 0.4                                                                                         |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>            | 0° to 90° schwenkbar, 360° drehbar                                                          |
| <b>INFORMATION</b>                | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |
| Elektrische Informationen         |                                                                                             |
| <b>ELEKTRISCH</b>                 | 48V-DC                                                                                      |
| <b>KLASSE</b>                     | III                                                                                         |
| <b>ART DER DIMMUNG</b>            | MDL = 1-10V, DALI / Taster                                                                  |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>              | F                                                                                           |
| <b>ZERTIFIKATE</b>                | CB, ENEC, LCA                                                                               |
| Lichtquelle Info                  |                                                                                             |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                                                                         |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm                                    |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM2                                                                                       |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG1                                                                                         |
| <b>LM80</b>                       | L90B10 > 50000                                                                              |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 20°                                                                                         |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 1038lm // 10,2W // 109lm/W                                                                  |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 650lm // 11,7W // 55lm/W                                                                    |

### Erforderliches Zubehör

SPY 52 TUBE  
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Optionen

DIMMABLE MODULATOR

### Zubehör

HONEYCOMB 42  
 SPREAD LENS 42  
 LINEAR SPREAD LENS 42  
 SOFTENING LENS 42  
 GLASS SBL 42


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [27184\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Licht veredelndes Zubehör



**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐


**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42

☐


**19810 0030** SPREAD LENS 42

☐

**19810 0040** SOFTENING LENS 42

☐

**19810 0050** GLASS SBL 42

☐

**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Beenden Sie Ihr Produkt



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

☐




# DELTALIGHT

## SOLI - 52 SOFT 93020 MDL



27184 9020 B

|                       |                 |                          |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>19810 0100 FBR</b> | SPY 52 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 FG</b>  | SPY 52 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 GC</b>  | SPY 52 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 W</b>   | SPY 52 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |

### Austauschbarer Reflektor / Linse

|                                                                                    |                   |                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
|    | <b>19810 0180</b> | SPY 52 REFLECTOR 20° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0190</b> | SPY 52 REFLECTOR 45° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0240</b> | SPY 52 REFLECTOR 30° | <input type="checkbox"/> |

## KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

| SOLISCAPE profile                                                                                       | Erhältliche Farben                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>27111 0020</b> |  |
| <br><b>27111 0030</b> |  |

Notes:

# DELTALIGHT

## **SOLI - 52 SOFT 93020 MDL**

27184 9020 B