





**SL19 - SPY 39 L 92720 DIM5**  
27033 9225 W

DISPONIBLE EN  
**NEGRO** 27033 9225 B  
**FLEMISH BRONZE** 27033 9225 FBR  
**FLEMISH GOLD** 27033 9225 FG  
**ORO COLOREADO** 27033 9225 GC  
**BLANCO** 27033 9225 W



 [Ver en el sitio web](#)



| Información general                     |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN                               | interior                                                     |
| INSTALACIÓN                             | Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                         |
| PESO (KG)                               | 0.4                                                          |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | 0° to 85° giratorio, 355° orientable                         |
| INFORMACIÓN                             | REFLECTOR FL-20°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC              |
| Información eléctrica                   |                                                              |
| ELÉCTRICO                               | 48V-DC                                                       |
| CLASE                                   | III                                                          |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | con DALI                                                     |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | E                                                            |
| CERTIFICADOS                            | CB, ENEC                                                     |
| Información de la fuente de luz         |                                                              |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                          |
| FUENTE DE LUZ                           | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm            |
| TM-30-15 VALUES                         | rf: 89 / Rg: 100                                             |
| SDCM                                    | SDCM1                                                        |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                          |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                               |
| BEAMANGLE                               | 20°                                                          |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                                    |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 652lm // 9,9W // 66lm/W                                      |

| Requisitos              |
|-------------------------|
| SPY 39 L TUBE           |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [27033\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

# de luminarias

# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10


Tipo de regulación: no dimerizable



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Tipo de regulación: no dimerizable




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40

Termina tu producto



**24144 0020 B** SPY 39 L TUBE B

**24144 0020 FBR** SPY 39 L TUBE FBR

**24144 0020 FG** SPY 39 L TUBE FG

**24144 0020 GC** SPY 39 L TUBE GC

**24144 0020 W** SPY 39 L TUBE W

# DELTALIGHT

## SL19 - SPY 39 L 92720 DIM5

27033 9225 W

### CONFIGURABLES COMPATIBLES

| SHIFTLINE 19 profile | Colores disponibles |
|----------------------|---------------------|
|----------------------|---------------------|



**27011 0050** SL19 - PROFILE 2m



**27011 0060** SL19 - PROFILE 3m



Notes: