




SL19 - SPY 39 L 92720 DIM5
27033 9225 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 27033 9225 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 27033 9225 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 27033 9225 FG
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 27033 9225 GC
БЕЛЫЙ 27033 9225 W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 85° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-20° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1041lm // 8,6W // 121lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	652lm // 9,9W // 66lm/W
Обязательные комплектующие	

SPY 39 L TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27033_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания		# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V. Мин. ток Макс. ток		


300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN 10 Тип диммирования: не диммированный	
300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN 24 Тип диммирования: не диммированный	
21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W 10 Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	
21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W 20 Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	

Завершите свой продукт


24144 0020 B SPY 39 L TUBE B	
24144 0020 FBR SPY 39 L TUBE FBR	
24144 0020 FG SPY 39 L TUBE FG	
24144 0020 GC SPY 39 L TUBE GC	
24144 0020 W SPY 39 L TUBE W	

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE 19 profile	Варианты цвета корпуса
----------------------	------------------------



27011 0050 SL19 - PROFILE 2m



27011 0060 SL19 - PROFILE 3m



Notes: