





## FRAGMA M SUPERSPOT 9308 ADM DIM1

23615 9311 B

ERHÄLTICH IN  
**SCHWARZ** 23615 9311 B  
**WEISS** 23615 9311 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information         |                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>       | innenbereich                                                                  |
| <b>INSTALLATION</b>            | Schiene Schienenmontiert                                                      |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b> | IP20                                                                          |
| <b>GEWICHT (KG)</b>            | 1.3                                                                           |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>         | 0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar                                            |
| <b>INFORMATION</b>             | 4 x LENS SP-8°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC<br>3F MULTI ADAPTER |

| Elektrische Informationen |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>ELEKTRISCH</b>         | 220-240V / 50-60Hz |
| <b>KLASSE</b>             | I                  |
| <b>NETZGERÄT</b>          | YES                |
| <b>ART DER DIMMUNG</b>    | 1-10V              |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>      | E                  |
| <b>ZERTIFIKATE</b>        | CB, ENEC, RCM      |

| Lichtquelle Info                  |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                                  |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED cluster 10,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 1180lm |
| <b>TM-30</b>                      | Rf: 92 / Rg: 99                                      |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM3                                                |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG2                                                  |
| <b>LM80</b>                       | L80 > 150000                                         |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 8°                                                   |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 1180lm // 10,4W // 113lm/W                           |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 1054lm // 12W // 88lm/W                              |


| Erforderliches Zubehör |  |
|------------------------|--|
| TRACK 3F DIM           |  |

| Zubehör              |  |
|----------------------|--|
| FRAGMA 3X3 HONEYCOMB |  |

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23615\\_XXX1\\_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Licht veredelndes Zubehör



23613 0230 B FRAGMA M HONEYCOMB B



KOMPATIBLE TRACKS

| TRACK 3F DIM H  |                    |        |        | Erhältliche Farben                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200 14 410      | TRACK 3F DIM H 1m  | 1000 m | 1.6 kg |                                                                                             |
| 200 14 420      | TRACK 3F DIM H 2m  | 2000 m | 3.2 kg |                                                                                             |
| 200 14 430      | TRACK 3F DIM H 3m  | 3000 m | 4.8 kg |                                                                                         |
| TRACK 3F DIM IN |                    |        |        | Erhältliche Farben                                                                                                                                                                                                                                                |
| 200 13 410      | TRACK 3F DIM IN 1m | 1000 m | 1.2 kg |                                                                                         |
| 200 13 420      | TRACK 3F DIM IN 2m | 2000 m | 2.4 kg |                                                                                         |
| 200 13 430      | TRACK 3F DIM IN 3m | 3000 m | 3.5 kg |                                                                                         |
| TRACK 3F DIM ON |                    |        |        | Erhältliche Farben                                                                                                                                                                                                                                                |
| 200 12 410      | TRACK 3F DIM ON 1m | 1000 m | 1.1 kg |    |
| 200 12 420      | TRACK 3F DIM ON 2m | 2000 m | 2.1 kg |    |
| 200 12 430      | TRACK 3F DIM ON 3m | 3000 m | 3.1 kg |    |

Notes: