



## ENTERO SQ-S IP TW 94020



28559 9020 B

BESCHIKBAAR IN

**ZWART** 28559 9020 B

**VOLLEDIG WIT** 28559 9020 FW

**GOUD KLEUR** 28559 9020 GC



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                                    |                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                     | binnen                                                             |
| <b>INSTALLATIE</b>                 | Plafond Inbouw                                                     |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>       | vierkant - 76 x 76                                                 |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>           | 115                                                                |
| <b>DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)</b> | 12,5 or 25                                                         |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>      | IP44/20                                                            |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                | 0.25                                                               |
| <b>RICHTBAARHEID</b>               | 0° tot 20° zwenkbaar, 355° roteerbaar                              |
| <b>INFO</b>                        | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E                                            |
| <b>CERTIFICATEN</b>   | CB, ENEC, EPD                                |

### Info lichtbron

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                  |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 979lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | rf: 89 / Rg: 100                                     |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM2                                                |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                  |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                       |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 20°                                                  |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 979lm // 9W // 109lm/W                               |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 634lm // 10,4W // 61lm/W                             |

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [28559\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## ENTERO SQ-S IP TW 94020

28559 9020 B

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type                                                                                       | Mounting Kit |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling    | -            |
|  Plasterboard      | -            |
|  Stucanet          | -            |
|  Wood              | -            |
|  Stretched ceiling | -            |

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**21012 0355** LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 85

#### Vervangbare reflector / lens



**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°



**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°

# DELTALIGHT

## ENTERO SQ-S IP TW 94020

28559 9020 B



**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°



Notes: