
DELTALIGHT




ENTERO SQ-S IP TW 94020

PRODUCTREFERENTIE 28559 9020 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 28559 9020 B
VOLLEDIG WIT 28559 9020 FW
GOUD KLEUR 28559 9020 GC





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	vierkant - 76 x 76
INBOUWDIEPTE (MM)	115
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	12,5 or 25
STOF EN WATERDICHTHEID	IP44/20
GEWICHT (KG)	0.25
RICHTBAARHEID	0° tot 20° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 979lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	979lm // 9W // 109lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	634lm // 10,4W // 61lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **28559_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

ENTERO SQ-S IP TW 94020

28559 9020 B

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 — 2 ☐


Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 85

Vervangbare reflector / lens



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20° ☐



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45° ☐

DELTALIGHT

ENTERO SQ-S IP TW 94020

28559 9020 B



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

Notes: