
DELTALIGHT




ENTERO SQ-S IP TW 94020

RIFERIMENTO PRODOTTO 28559 9020 B

DISPONIBILE IN
NERO 28559 9020 B
COMPLETAMENTE BIANCO 28559 9020 FW
ORO COLORATO 28559 9020 GC





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	quadrato - 76 x 76
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	115
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	12,5 or 25
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP44/20
PESO (KG)	0.25
ORIENTABILITÀ	0° to 20° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 979lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	979lm // 9W // 109lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	634lm // 10W // 61lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **28559_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

ENTERO SQ-S IP TW 94020

28559 9020 B

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 — 2 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 85

Riflettore/lente sostituibile



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20° ☐



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45° ☐

DELTALIGHT

ENTERO SQ-S IP TW 94020

28559 9020 B



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

Notes: