
DELTALIGHT




# SOLI - 66 92745 Q-DIM

**PRODUCTREFERENTIE** 27125 923Q W

BESCHIKBAAR IN
**ZWART** 27125 923Q B
**WIT** 27125 923Q W




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.5 |
| **RICHTBAARHEID** | 0° tot 90° zwenkbaar, 360° roteerbaar |
| **INFO** | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 18° & 30° available |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **INGANGSSPANNING** | 48V-DC |
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | Qbus dim |
| **ENERGIE KLASSE** | E |
| **CERTIFICATEN** | CB, ENEC, LCA |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED array 21W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2356lm |
| **TM-30-15 WAARDEN** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISK-GROEP** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 45° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 2356lm // 21W // 112lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 1617lm // 24,2W // 67lm/W |

## Benodigdheden

SPY 66 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

## Accessoires

HONEYCOMB 57
SPREAD LENS 57
LINEAR SPREAD LENS 57
SOFTENING LENS 57
GLASS SBL 57

DELTALIGHT

# SOLI - 66 92745 Q-DIM

27125 923Q W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **27125_XXXQ_HAND.pdf**


## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### LED voedingen

### # armaturen


ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

**Min. stroom | Max. stroom**





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 4

**Dimtype: niet dimbaar**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 10


**Dimtype: niet dimbaar**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 4

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 8


**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**

### Licht veranderende onderdelen




**24611 0150 B** HONEYCOMB 57 SINGLE USE B





**24611 0160** GLASS SBL 57


DELTALIGHT

# SOLI - 66 92745 Q-DIM


27125 923Q W





**24611 0170** LINEAR SPREAD LENS 57




**24611 0190** SOFTENING LENS 57





**24611 0200** SPREAD LENS 57




**24611 0210 B** HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

## Maak je product af




**24611 0100 B** SPY 66 TUBE B

**24611 0100 FBR** SPY 66 TUBE FBR

**24611 0100 FG** SPY 66 TUBE FG

**24611 0100 GC** SPY 66 TUBE GC

**24611 0100 W** SPY 66 TUBE W

## Vervangbare reflector / lens




**24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18°

DELTALIGHT

## SOLI - 66 92745 Q-DIM

27125 923Q W





**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30°



**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°

## COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

| SOLISCAPE profile | Beschikbare kleuren |
|---|---|
|  **27111 0020** SOLI - PROFILE 2m | |
|  **27111 0030** SOLI - PROFILE 3m | |

Notes: