



SOLI - FORM 110 DOWN-UP 92767 MDL

27138 9220 B-B


BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 27138 9220 B-B

ZWART-FLEMISH GOLD 27138 9220 B-FG

WIT-ZWART 27138 9220 W-B

WIT-WIT 27138 9220 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.9
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.48 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische info

ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	MDL = 1-10V of DALI of drukknop
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, LCA

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	DOWN: LED cluster 14,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2026lm UP: LED cluster 14,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2026lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 93 / Rg: 100
SMD	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	DOWN: 2026lm // 14,1W // 144lm/W UP: 2026lm // 14,1W // 144lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	DOWN: 1722lm // 16,2W // 106lm/W UP: 1357lm // 16,2W // 84lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opties

DIMMABLE MODULATOR

SOLI - FORM 110 DOWN-UP 92767 MDL

27138 9220 B-B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [27138_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

SMART 48

armaturen

i # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

5

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

5

Dimtype: WDL = draadloos

LED voedingen

armaturen

i # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

3

Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

7

Dimtype: niet dimbaar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W


3

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

SOLI - FORM 110 DOWN-UP 92767 MDL

27138 9220 B-B





21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

6 

COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SOLISCAPE profile	Beschikbare kleuren
  27111 0020 SOLI - PROFILE 2m	 
  27111 0030 SOLI - PROFILE 3m	 

Notes: