
DELTALIGHT




SUPERLOOP-SPY 52 93045 MDL

RIFERIMENTO PRODOTTO 20567 9330 W

DISPONIBILE IN
NERO 20567 9330 B
FLEMISH BRONZE 20567 9330 FBR
FLEMISH GOLD 20567 9330 FG
ORO COLORATO 20567 9330 GC
BIANCO 20567 9330 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.4
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR WFL-45° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 20° & 30° available

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	697lm // 9,9W // 70lm/W

Requisiti

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opzioni

DIMMABLE MODULATOR

Accessori

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42

DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY 52 93045 MDL

20567 9330 W

SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **20567_XXX0_HAND.pdf**


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

SMART 48

 # apparecchi


apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 19

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 19


Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Alimentatore per led

 # apparecchi


apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10

Tipo di regolazione: non dimmerabile



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24

Tipo di regolazione: non dimmerabile




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40

SUPERLOOP-SPY 52 93045 MDL

20567 9330 W




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20


Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40


Accessori ottici




19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B




19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42




19810 0030 SPREAD LENS 42



19810 0040 SOFTENING LENS 42




19810 0050 GLASS SBL 42



19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

Finisci il tuo prodotto



19810 0100 B SPY 52 TUBE B




19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

SUPERLOOP-SPY 52 93045 MDL




20567 9330 W

19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

Riflettore/lente sostituibile

	**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
	**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
	**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°	☐


CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SUPERLOOP HC MDL	Colori disponibili
 **418 481 07** SUPERLOOP HC 70 MDL	
 **418 481 09** SUPERLOOP HC 90 MDL	
 **418 481 12** SUPERLOOP HC 120 MDL	

DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY 52 93045 MDL


20567 9330 W




418 481 17 SUPERLOOP HC 170 MDL

SUPERLOOP HC MDL XL


Colori disponibili




20555 0000 SUPERLOOP HC 200 MDL




20556 0000 SUPERLOOP HC 250 MDL




20557 0000 SUPERLOOP HC 300 MDL



20558 0000 SUPERLOOP HC 350 MDL




20559 0000 SUPERLOOP HC 400 MDL




20560 0000 SUPERLOOP HC 500 MDL

SUPERLOOP PLUS MDL

Colori disponibili



20564 0000 SUPERLOOP PLUS HC 70 MDL




20565 0000 SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL

DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY 52 93045 MDL


20567 9330 W




20566 0000 SUPERLOOP PLUS HC 120 MDL

SUPERLOOP S HC MDL


Colori disponibili




418 482 106 SUPERLOOP S HC 106 MDL



418 482 109 SUPERLOOP S HC 109 MDL



418 482 211 SUPERLOOP S HC 211 MDL



418 482 217 SUPERLOOP S HC 217 MDL

Notes: