



M26L - SPY 391 SOFT 93020 DIM5

23438 9025 W

DISPONIBLE EN

NOIR 23438 9025 B

ALU BROSSÉ 23438 9025 BRA

ANTHRACITE BROSSÉ 23438 9025 BRAT

CUIVRE BROSSÉ 23438 9025 BRCU

OR BROSSÉ 23438 9025 BRG

BRONZE VIEUX BROSSÉ 23438 9025 BROB



FLEMISH BRONZE 23438 9025 FBR

FLEMISH GOLD 23438 9025 FG

COULEUR OR 23438 9025 GC

NOIR PIANO 23438 9025 PB

BLANC 23438 9025 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.3
ORIENTATION	0° à 85° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	F

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
VALEURS TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	623lm // 6W // 105lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	508lm // 6,9W // 74lm/W

Références obligatoires

SPY 39 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC





Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [23438_XXX5_HAND.pdf](#)

M26L - SPY 391 SOFT 93020 DIM5


23438 9025 W

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led	# de luminaires
 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le ' ' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.	
	Courant min. Courant max.

	300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	8
Type de gradation: non dimmable		
	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	20
Type de gradation: non dimmable		
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	8
Type de gradation: non dimmable		
Dimension de découpe (mm): 40		
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	17
Type de gradation: non dimmable		
Dimension de découpe (mm): 40		

Terminez votre produit

	24144 0010 B SPY 39 TUBE B	
	24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR	
	24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG	
	24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC	
	24144 0010 W SPY 39 TUBE W	

DELTALIGHT

M26L - SPY 391 SOFT 93020 DIM5

23438 9025 W




24144 0070 SPY 39 TUBE SBL




COMPOSABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Couleurs disponibles




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



Notes: