



M26L - SPY 391 SOFT 93020 DIM5

23438 9025 W

DISPONIBILE IN

NERO 23438 9025 B

ALU SPAZZOLATO 23438 9025 BRA

ANTRACITE SPAZZOLATO 23438 9025 BRAT

RAME SPAZZOLATO 23438 9025 BRCU

ORO SPAZZOLATO 23438 9025 BRG

BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO 23438 9025 BROB


FLEMISH BRONZE 23438 9025 FBR

FLEMISH GOLD 23438 9025 FG

ORO COLORATO 23438 9025 GC

NERO PIANOFORTE 23438 9025 PB

BIANCO 23438 9025 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.3
ORIENTABILITÀ	0° to 85° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informazioni elettriche

ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	623lm // 6W // 105lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	508lm // 6,9W // 74lm/W

Requisiti

SPY 39 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [23438_XXX5_HAND.pdf](#)

M26L - SPY 391 SOFT 93020 DIM5

23438 9025 W



CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led


apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.

	300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	8	
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	20	
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	8	
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
Dimensione del foro (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	17	
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
Dimensione del foro (mm): 40			

Finisci il tuo prodotto

	<u>24144 0010 B</u> SPY 39 TUBE B	☐
<u>24144 0010 FBR</u> SPY 39 TUBE FBR		☐
<u>24144 0010 FG</u> SPY 39 TUBE FG		☐
<u>24144 0010 GC</u> SPY 39 TUBE GC		☐
<u>24144 0010 W</u> SPY 39 TUBE W		☐

DELTALIGHT

M26L - SPY 391 SOFT 93020 DIM5

23438 9025 W




24144 0070 SPY 39 TUBE SBL




CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Colori disponibili




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



Notes: