

## INFORM SQ P392-6 DOWN 93067

25570 9320 W-B



DISPONIBLE EN

**NEGRO-NEGRO** 25570 9320 B-B

**BLACK-FLEMISH GOLD** 25570 9320 B-FG

**BLANCO-NEGRO** 25570 9320 W-B

**BLANCO-BLANCO** 25570 9320 W-W



 [Ver en el sitio web](#)



### Información general

<b>UBICACIÓN</b>	interior
<b>INSTALACIÓN</b>	Techo Suspendido
<b>PROTECCIÓN DE INGRESO</b>	IP20
<b>PESO (KG)</b>	3.2
<b>CAPACIDAD DE AJUSTE</b>	no ajustable
<b>INFORMACIÓN</b>	72 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 600/900mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm <sup>2</sup>

### Información eléctrica

<b>CLASE</b>	III
<b>TIPO DE ATENUACIÓN</b>	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
<b>CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA</b>	E
<b>CERTIFICADOS</b>	CB, ENEC, EPD

### Información de la fuente de luz

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>FUENTE DE LUZ</b>	2 x (LED cluster 10,5-16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1602-2315lm)
<b>TM-30-15 VALUES</b>	Rf: 92 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>GRUPO DE RIESGO</b>	RG1
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>BEAMANGLE</b>	67°
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)</b>	4630lm // 33,4W // 138lm/W
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)</b>	4042lm // 38,4W // 105lm/W

### Requisitos

INFORM POWER SUPPLY 45W  
INFORM SQ POWERBOX L 50W

### Opción

CABLE BASE R / S  
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90  
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS  
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

# DELTALIGHT

## INFORM SQ P392-6 DOWN 93067

25570 9320 W-B

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [25570\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

#### Cable de alimentación



**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

**203 99 55 B** CABLE BASE R B

**203 99 55 W** CABLE BASE R W



**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

**203 99 56 B** CABLE BASE S B

**203 99 56 W** CABLE BASE S W


#### Fuente de Alimentación LED

#### # de luminarias



# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



**25510 0385** INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5

1

Tipo de regulación: con DALI



**25510 0430** INFORM POWER SUPPLY 45W

1

Tipo de regulación: no dimerizable


# DELTALIGHT

## INFORM SQ P392-6 DOWN 93067


25570 9320 W-B

### Power box

### # de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




**25510 0480 B** INFORM SQ POWERBOX L 50W B

1

Tipo de regulación: no dimerizable

**25510 0480 W** INFORM SQ POWERBOX L 50W W

1



**25510 0495 B** INFORM SQ POWERBOX L 50W DIM5 B


1

Tipo de regulación: con DALI

**25510 0495 W** INFORM SQ POWERBOX L 50W DIM5 W

1


### Plafones



**204 00 62 ANO** COVERSET R 62 ANO

**204 00 62 B** COVERSET R 62 B


**204 00 62 W** COVERSET R 62 W



**204 00 90 ANO** COVERSET R 90 ANO

**204 00 90 B** COVERSET R 90 B

**204 00 90 W** COVERSET R 90 W



**204 00 100 ANO** COVERSET R 100 ANO

# DELTALIGHT

## INFORM SQ P392-6 DOWN 93067

25570 9320 W-B

**204 00 100 B** COVERSET R 100 B

**204 00 100 W** COVERSET R 100 W



**204 62 62 ANO** COVERSET S 62 ANO

**204 62 62 B** COVERSET S 62 B

**204 62 62 W** COVERSET S 62 W



**204 80 80 ANO** COVERSET S 80 ANO

**204 80 80 B** COVERSET S 80 B

**204 80 80 W** COVERSET S 80 W




**204 90 90 ANO** COVERSET S 90 ANO

**204 90 90 B** COVERSET S 90 B

**204 90 90 W** COVERSET S 90 W

### Accesorios de Suspensión



**328 10 01** SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)



**15225 0340 B** SUSPENSION ST B

Dimensión de corte (mm): 27

# DELTALIGHT

## INFORM SQ P392-6 DOWN 93067

25570 9320 W-B

**15225 0340 W** SUSPENSION ST W



### Partes para conexión eléctrica



**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A.



Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)



**15225 0360 B** CONNECTION ST B



Dimensión de corte (mm): 43

**15225 0360 W** CONNECTION ST W



Notes: